

Návod na použitie

umelých lezeckých chytov zn.

ANATOMIC



Výrobca:	Anatomic s.r.o. Na Stráni, Žilinská Lehota 122, 01001 Žilina, Slovensko, IČO: 50457161, IČ DPH: SK2120333688
<i>www.anatomic.sk, e-mail anatomic@anatomic.sk</i>	

Zloženie	plastbetón - živica, piesok, integrovaná oceľová podložka												
Veľkosť	XS, S, M, L, XL, XXL												
Použitie	Chyty sa po upevnení používajú na lezenie po umelej lezeckej stene, lišty sú určené na statické visy a posilovanie prstov. Chyty sú určené na použitie vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.												
Záruka	24 mesiacov na materiál a prevedenie												
Záručné podmienky	Riadne používanie, odborné upevnenie a primerané zaťažovanie. Zlé skladovanie, neprimerané použitie, poškodenie, pozmenenie a použitie nevhodným spôsobom nie sú kryté zárukou. Chyty nesmú prísť do styku s rozpúšťadlami a žieravinami, nesmú byť vystavované mrazu pod -10 °C a teplote nad 60 °C. Na záruku sa nevzťahuje zmena alebo vyblednutie farby spôsobené UV žiarením pri používaní vo vonkajšom prostredí. Výrobca ani distribútor nie sú zodpovední za priame a nepriame dôsledky, ktoré môžu vzniknúť používaním lezeckých chytov.												
Upevnenie	Lezecké chyty sa upevňujú pomocou imbusových skrutiek M10 do pripravených otvorov s hmoždinkou, kotvou, alebo maticou s vnútorným závitom M10. <u>Všetky chyty sa musia poistiť samoreznou skrutkou 4,5/40-60, zabráňujúcej otočeniu chytu</u> Chyty veľkosti Micro a niektoré chyty XS a S, M sa upevňujú len dvoma /tromi, štyrmi/ samoreznými skrutkami 4,5/40. Všetky chyty musia po celej ploche doliehať k stene. Chyty sa uťahujú len takou silou, aby sa nepretáčali. Pri nadmernom dotiahnutí sa môžu poškodiť – prasknúť. Maximálny uťahovací moment <table><tr><th>Veľkosť chytu</th><th>Samorezná skrutka 4,5mm</th><th>Imbusová skrutka M10</th></tr><tr><td>XS, S</td><td>4 - 6 Nm</td><td>20-30 Nm</td></tr><tr><td>M, L</td><td>4 – 6 Nm</td><td>30 – 40 Nm</td></tr><tr><td>XL, XXL</td><td>4 – 6 Nm</td><td>40 – 50 Nm</td></tr></table> <i>Pri niektorých modeloch chytov sa imbusové skrutky nepoužívajú. Uvedený moment platí len pre chyty s imbusovým upevnením.</i> Ak pri montáži spadne umelý chyt na tvrdý povrch, nepoužívajte ho.	Veľkosť chytu	Samorezná skrutka 4,5mm	Imbusová skrutka M10	XS, S	4 - 6 Nm	20-30 Nm	M, L	4 – 6 Nm	30 – 40 Nm	XL, XXL	4 – 6 Nm	40 – 50 Nm
Veľkosť chytu	Samorezná skrutka 4,5mm	Imbusová skrutka M10											
XS, S	4 - 6 Nm	20-30 Nm											
M, L	4 – 6 Nm	30 – 40 Nm											
XL, XXL	4 – 6 Nm	40 – 50 Nm											
Ošetrovanie	kartáčom, vlažnou mydlovou vodou, sušenie pri izbovej teplote, opätovná montáž na stenu po umytí až po dokonalom usušení.												
Varovanie	Lezenie na umelých stenách je životu nebezpečná činnosť, môže pri nej dochádzať k úrazom. Výrobca nenesie zodpovednosť za následky, vzniknuté používaním lezeckých chytov.												

Návod na použitie

drevených lezeckých štruktúr zn.

ANATOMIC



Výrobca:	Anatomic s.r.o. Na Stráni, Žilinská Lehota 122, 01001 Žilina, Slovensko IČO: 50457161, IČ DPH: SK2120333688
<i>www.anatomic.sk, e-mail anatomic@anatomic.sk</i>	

Zloženie	Preglejka 18mm Breza BB/CP, integrovaná ocelová vložka M5, integrovaná ocelová závitová matica M10 (malé veľkosti štruktúr sú bez), skrutky 4,5x18, tmel, lepidlo, farba, piesok (lak pri duálovom povrchu)
Veľkosť	XS, S, M, L, XL, XXL, Mega
Použitie	Drevené lezecké štruktúry sa po upevnení používajú na lezenie po umelej lezeckej stene. Štruktúry sú určené na použitie vo vnútornom prostredí.
Záruka	24 mesiacov na materiál a prevedenie
Záručné podmienky	Riadne používanie, odborné upevnenie a primerané zaťažovanie. Zlé skladovanie, neprimerané použitie, poškodenie, pozmenenie a použitie nevhodným spôsobom nie sú kryté zárukou. Štruktúra nesmú prísť do styku s ohňom, s vodou, s rozpúšťadlami a žieravinami. Nesmú byť vystavované nepriaznivým vplyvom počasia ako dážď, mráz pod -10 °C a teplota nad 60 °C. Na záruku sa nevzťahuje zmena alebo vyblednutie farby spôsobené UV žiarením pri používaní vo vonkajšom prostredí. Výrobca ani distribútor nie sú zodpovední za priame a nepriame dôsledky, ktoré môžu vzniknúť používaním lezeckých štruktúr.
Upevnenie	Lezecké štruktúry sa upevňujú pomocou samorezných skrutiek <u>4,5/40-60</u> . Na upevnenie musí byť využitý každý inštalačný otvor na štruktúre. Skrutky sa uťahujú len takou silou, aby štruktúra po celej svojej ploche doliehala k stene. Pri nadmernom dotiahnutí sa štruktúry môžu poškodiť – prasknúť. Maximálny uťahovací moment pri montáži do drevenej preglejky s hrúbkou 18–20 mm je 8–12 Nm. Ak pri montáži spadne štruktúra na tvrdý povrch, nepoužívajte ju.
Ošetrovanie	suchým kartáčom/ kefou
Životnosť	Mechanické opotrebovanie závisí na spôsobe a intenzite používania
Varovanie	Lezenie na umelých stenách je životu nebezpečná činnosť, môže pri nej dochádzať k úrazom. Výrobca nenesie zodpovednosť za následky, vzniknuté používaním lezeckých štruktúr.

Návod na použitie

lezeckých štruktúr z laminátu zn.

ANATOMIC



CLIMBING HOLDS & WALLS

Výrobca:	Anatomic s.r.o. Na Stráni, Žilinská Lehota 122, 01001 Žilina, Slovensko IČO: 50457161, IČ DPH: SK2120333688
<i>www.anatomic.sk, e-mail anatomic@anatomic.sk</i>	

Zloženie	Sklolaminát, živica, farba, piesok, integrovaná oceľová vložka M5
Veľkosť	M, L, XL, XXL
Použitie	Lezecké štruktúry z laminátu sa po upevnení používajú na lezenie po umelej lezeckej stene. Štruktúry sú určené na použitie vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.
Záruka	24 mesiacov na materiál a prevedenie
Záručné podmienky	Riadne používanie, odborné upevnenie a primerané zaťažovanie. Zlé skladovanie, neprimerané použitie, poškodenie, pozmenenie a použitie nevhodným spôsobom nie sú kryté zárukou. Štruktúra nesmú prísť do styku s ohňom,, s rozpúšťadlami a žieravinami. Nesmú byť vystavované mrazu pod -10 °C a teplote nad 60 °C. Na záruku sa nevzťahuje zmena alebo vyblednutie farby spôsobené UV žiarením pri používaní vo vonkajšom prostredí. Výrobca ani distribútor nie sú zodpovední za priame a nepriame dôsledky, ktoré môžu vzniknúť používaním lezeckých štruktúr.
Upevnenie	Lezecké štruktúry sa upevňujú pomocou samorezných skrutiek <u>4,5/40-60</u> . Na upevnenie musí byť využitý každý inštalačný otvor na štruktúre. Skrutky sa uťahujú len takou silou, aby štruktúra po celej svojej ploche doliehala k stene. Pri nadmernom dotiahnutí sa štruktúry môžu poškodiť – prasknúť. Maximálny uťahovací moment pri montáži do drevenej preglejky s hrúbkou 18–20 mm je 5–8 Nm. Ak pri montáži spadne štruktúra na tvrdý povrch, nepoužívajte ju.
Ošetrovanie	kartáčom, vlažnou mydlovou vodou, sušenie pri izbovej teplote, opätovná montáž na stenu po umytí až po dokonalom usušení.
Životnosť	Mechanické opotrebovanie závisí na spôsobe a intenzite používania.
Varovanie	Lezenie na umelých stenách je životu nebezpečná činnosť, môže pri nej dochádzať k úrazom. Výrobca nenesie zodpovednosť za následky, vzniknuté používaním lezeckých štruktúr.

Návod na použitie

lezeckých štruktúr z termoplastu zn.

ANATOMIC



CLIMBING HOLDS & WALLS

Výrobca:	Anatomic s.r.o. Na Stráni, Žilinská Lehota 122, 01001 Žilina, Slovensko IČO: 50457161, IČ DPH: SK2120333688
<i>www.anatomic.sk, e-mail anatomic@anatomic.sk</i>	

Zloženie	Termoplastická hmota, pigmentové prísady, integrovaná oceľová vložka M5
Veľkosť	M, L, XL, XXL
Použitie	Lezecké štruktúry z termoplastu sa po upevnení používajú na lezenie po umelej lezeckej stene. Štruktúry sú určené na použitie vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.
Záruka	24 mesiacov na materiál a prevedenie
Záručné podmienky	Riadne používanie, odborné upevnenie a primerané zaťažovanie. Zlé skladovanie, neprimerané použitie, poškodenie, pozmenenie a použitie nevhodným spôsobom nie sú kryté zárukou. Štruktúra nesmú prísť do styku s ohňom, s rozpúšťadlami a žieravinami. Nesmú byť vystavované mrazu pod -10 °C a teplote nad 60 °C. Na záruku sa nevzťahuje zmena alebo vyblednutie farby spôsobené UV žiarením pri používaní vo vonkajšom prostredí. Výrobca ani distribútor nie sú zodpovední za priame a nepriame dôsledky, ktoré môžu vzniknúť používaním lezeckých štruktúr.
Upevnenie	Lezecké štruktúry sa upevňujú pomocou samorezných skrutiek <u>4,5/40-60</u> . Na upevnenie musí byť využitý každý inštalačný otvor na štruktúre. Skrutky sa uťahujú len takou silou, aby štruktúra po celej svojej ploche doliehala k stene. Pri nadmernom dotiahnutí sa štruktúry môžu poškodiť – prasknúť. Maximálny uťahovací moment pri montáži do drevenej preglejky s hrúbkou 18–20 mm je 5–8 Nm. Ak pri montáži spadne štruktúra na tvrdý povrch, nepoužívajte ju.
Ošetrovanie	kartáčom, vlažnou mydlovou vodou, sušenie pri izbovej teplote, opätovná montáž na stenu po umytí až po dokonalom usušení.
Životnosť	Mechanické opotrebovanie závisí na spôsobe a intenzite používania.
Varovanie	Lezenie na umelých stenách je životu nebezpečná činnosť, môže pri nej dochádzať k úrazom. Výrobca nenesie zodpovednosť za následky, vzniknuté používaním lezeckých štruktúr.